

COPENHAGUE - Lateral fijo

CARACTERÍSTICAS

- Cristal transparente templado Norma EN- 12150 de 6 mm en puerta y fijo.
- Expansión 20 mm por perfil.
- Altura 1950 mm (H).
- Perfil aluminio acabado plata brillo con asas cromadas.
- Sin perfil interior
- Rodamientos ocultos
- Reversible
- Lateral fijo de cristal opcional

Ultra-Protect
TRATAMIENTO ANTICAL OPCIONAL



CERTIFIED
BY TÜV
NORMA
EN-14428

NO
UTILIZAR
PRODUCTOS
ABRASIVOS



MEDIDAS DISPONIBLES PARA LATERAL FIJO

Medidas

Dimensiones y peso embalaje según medida en mm.

Medidas (F)	Longitud mm.	Fondo mm.	Altura mm.	Peso bruto Kg.	Peso neto Kg.	Nº Embalajes
680 - 700	775	85	2050	22,4	23,3	1
780 - 800	875	85	2050	25,7	26,5	1
880 - 900	975	85	2050	29,2	30	1

MEDIDAS DISPONIBLES PARA LATERAL FIJO ESPECIALES

Medidas

Dimensiones y peso embalaje según medida en mm.

Medidas (F)	Longitud mm.	Fondo mm.	Altura mm.	Peso bruto Kg.	Peso neto Kg.	Nº Embalajes
<600	700	105	2080	22,4	19,2	1
600 - 800	900	105	2080	28,4	25	1
800 - 1000	1100	105	2080	34,7	30,9	1
1000 - 1200	1300	105	2080	40,54	36,7	1

Medidas (H): 1950 mm.

