FICHA TÉCNICA (Mamparas) 20190410

HEAVEN de paso con abatible

Ultra-Protect

CERTIFIED BY TÜV NORMA EN-14428

NO UTILIZAR PRODUCTOS ABRASIVOS

CARACTERISTICAS

- Cristal templado de 8 mm transparente.
- Incluye tensor de sujección de fijo a pared.
- Perfil aluminio acabado plata brillo.
- Tratamiento anti-cal incluido de serie en todos lo modelos.
- Abatible de 30 cm.

De paso angular - Dimensiones y peso embalaje según medida

	800-810	900-910	1000-1010
Longitud mm.	70	70	70
Fondo mm.	865	965	1065
Altura mm.	2020	2020	2020
Peso Kg.	39,1	42,7	46,6
Nº Embalajes	1	1	1

De paso con angular especiales - Dimensiones y peso embalaje según medida en mm.

	<400	400 - 600	600 - 800	800 - 1000	1000 - 1200	1200 - 1400
Longitud mm.	500	700	900	1100	1300	1500
Fondo mm.	105	105	105	105	105	105
Altura mm.	2080	2080	2080	2080	2080	2080
Peso Kg.	20,24	28,14	36,14	44,44	52,24	60,04
Nº Embalajes	1	1	1	1	1	1



Altura: 1950 mm.

De paso angulares especiales - Dimensiones y peso embalaje según medida en mm.

	300	400
Longitud mm.	415	510
Fondo mm.	85	85
Altura mm.	2030	2030
Nº Embalajes	1	1



Opcional

Soporte a pared de 1200 mm

Soporte a techo de 1050 mm

Perfil a suelo para cristal fijo de 8 mm

Acabados disponibles.

Vidrio transparente