COMPAKT - Ripiani

Resistente all'usura

Idrorepellente

Repellente allo sporco

Antibatterico

Resistente ai prodotti di pulizia e ai disinfettanti

Ignifugo

Su misura

Superficie non porosa

Caratteristiche tecniche

100% CERTIFICATO
I campioni testati soddisfano i requisiti dello standard UNE EN 14688:2016; "Apparecchi sanitari. Lavabi. Requisiti funzionali e metodi di prova";
e la loro designazione corrisponde a EN 14688-CL00

Top: Pannello compatto fenolico 100% HPL da 8 mm.
Si tratta di laminati strutturali ad alta pressione composti da una moltitudine di strati nel nucleo con una carta decorativa impregnata di resina. Grazie alla loro durata, forza strutturale e resistenza all'umidità sono ideali per questi top.

Ferramenta

Sistema di fissaggio a muro incluso.
- 600 / 1200 : 2 supporti regolabili + 1 staffa
- 1201 / 1600 : 3 supporti regolabili + 2 staffe
- 1601 / 2500 : 4 supporti regolabili + 3 staffe



Staffa



Supporto sinistra



Supporto destra

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	PROFONDITÀ 380								PROFONDITÀ 420							
	600 - 800	801 - 1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500	600 - 800	801 - 1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500
Lunghezza mm	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Profondità mm	425								465							
Altezza mm	150															
Peso netto kg	6,4	7,5	8,6	9,6	10,7	11,8	12,9	15,6	6,8	8	9,2	10,4	11,6	12,7	13,9	16,8
Peso lordo kg	7,8	8,8	10,3	11,4	12,9	14	15,1	17,8	8,2	9,7	10,9	12	13,8	14,9	16	18,2

Dimensioni

PROFONDITÀ 380





PROFONDITÀ 420